

ARES2 C

M880



紧凑 坚固

ARES2 C适用于由拨动开关、按钮、旋转开关或电位计控制的数字量或者模拟量不多的场合。发射器的外形设计使得操作者即使在戴着手套的情况下也易于操作。同时坚固的夹扣的设计也使操作者便于携带在腰间。ARES2 C的STOP安全等级为cat. PLc/cat. 2/SIL1, 适用于大多数对安全有基本要求的场合。

技术参数

尺寸 (L.W.A.)	143 x 80 x 140 mm
铸造材料	带 Nylon UL94 HB
防护等级	IP 65
重量 (含电池)	667 g
工作温度和存储温度	-25°C - +70°C / -40°C - +85°C
STOP安全等级	PL c Cat.2 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture)
BUTTON安全等级	PL c Cat.2 (ISO 13849-1:2006 6.2.5 architecture)
工作频段 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz
工作频段 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz
工作频段 3	2,4 GHz, 16 ch
范围	200 m
满电时续航时间 (20°C / 68°F)	≈22 小时

产品配套

发射器, 接收器, 1或2块可再充NiMh电池, 充电器, 腰带, 包熔丝, 接收器固定支架, 用户手册, CE认证

细节

	状态显示灯 灯的颜色和闪烁情况可显示发射器的无线连接状态, 电池状态以及各种异常状态
	PIN CODE 程序化的启动钥匙, 避免未经授权的人员意外开启造成不必要的危险
	控制方式选择 具有多种开关可选, 按钮、旋转开关以及电位计等
	腰带 配备高舒适度的腰带
	夹扣 方便而坚固, 操作者可使携扣在腰间
	充电器与电池 配备充电速度快的充电器, 以及另外一块可再充的锂电池以备不时之需

可选功能

	PITool 可与发射器或接收器连接来进行参数设定或故障诊断
--	--